

BSD 许可证

目录

1. 简介	1
2. 许可证类型	1
3. BSD 许可证	2
4. FreeBSD 许可证	2
5. GPL 许可证	2
6. LGPL 许可证	3
7. 许可证的兼容性	3
8. 许可证的修改	3
9. GPL 许可证	4
10. BSD 许可证	4
11. BSD 许可证	5
12. 附录	6
附录 A	6

1. 简介

BSD 许可证是 BSD 系统开发和维护者所采用的许可证，它与 GPL 许可证不同。BSD 许可证与 GPL 许可证的主要区别在于 GPL 许可证要求衍生作品也必须采用 GPL 许可证，而 BSD 许可证则没有这个要求。

2. 许可证类型

“许可证”是指授予他人使用、复制或分发软件的权利。1950 年代，[SHARE](#) 和 [DECUS](#) 是早期的许可证。这些许可证允许用户复制和分发软件，但通常要求用户支付费用。随着时间的推移，许可证的类型变得更加多样化，包括开源许可证和专有许可证。

在 1960 年代，[ADR](#) 许可证被广泛使用。ADR 许可证是由 [IBM](#) 公司开发的。它允许用户复制和分发软件，但要求用户支付费用。ADR 许可证在 1968 年被 [BSD](#) 许可证取代。BSD 许可证是由 [AT&T](#) 公司开发的。它允许用户复制和分发软件，但不要求用户支付费用。

1969 年，[IBM](#) 公司开发了 [IBM](#) 许可证。这个许可证允许用户复制和分发软件，但不要求用户支付费用。它被认为是第一个真正的开源许可证。然而，它并没有被广泛采用，因为 [IBM](#) 公司仍然保留了对软件的所有权。

1980 年代，[Informatics](#) 公司开发了 [Informatics](#) 许可证。这个许可证允许用户复制和分发软件，但不要求用户支付费用。它被认为是第一个真正的开源许可证。然而，它并没有被广泛采用，因为 [Informatics](#) 公司仍然保留了对软件的所有权。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

这个许可证最初是由 AT&T 的贝尔实验室在 1970 年代开发的。这个许可证最初是为 PDP-11 计算机设计的。这个许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。

这个 OS 最初是在 1970 年代开发的。这个 OS 最初是在 PDP-11 计算机上运行的。这个 OS 最初是由 Ken Thompson 开发的。这个 OS 最初是由 Ken Thompson 开发的。这个 OS 最初是由 Ken Thompson 开发的。

这个许可证最初是由 Ken Thompson 在 1975 年开发的。这个许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。这个许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。这个许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。

1980 年，AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。

1990 年，AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。AT&T 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。

这个许可证最初是由 Dr. Dobbs 在 1986 年开发的。这个许可证最初是由 Dr. Dobbs 开发的。这个许可证最初是由 Dr. Dobbs 开发的。这个许可证最初是由 Dr. Dobbs 开发的。

1990 年，Novell 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。Novell 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。Novell 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。Novell 将这个许可证捐赠给了贝尔实验室。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

这个许可证最初是由 FreeBSD 项目在 1989 年开发的。这个许可证最初是由 FreeBSD 项目开发的。这个许可证最初是由 FreeBSD 项目开发的。这个许可证最初是由 FreeBSD 项目开发的。

这个 BSD 许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。这个 BSD 许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。这个 BSD 许可证最初是由 Ken Thompson 开发的。

5. GPL 许可证

1980 年到 1990 年，Richard Stallman 开发了 GPL 许可证。Richard Stallman 开发了 GPL 许可证。Richard Stallman 开发了 GPL 许可证。

Emacs 项目最初是由 Richard Stallman 在 MIT 开发的。Emacs 项目最初是由 Richard Stallman 开发的。Emacs 项目最初是由 Richard Stallman 开发的。Emacs 项目最初是由 Richard Stallman 开发的。

GPL 许可证最初是由 Richard Stallman 开发的。GPL 许可证最初是由 Richard Stallman 开发的。GPL 许可证最初是由 Richard Stallman 开发的。GPL 许可证最初是由 Richard Stallman 开发的。

000 000 0000 000:

“0 00 00 00 0000 000 000000 00 000000 0000 00 00000 00000.”[1]

GPL 0000 00000000 **GPL** 0000 0 0000 0 0 000 0000 00000:

- 000000 00, 00 00 0000 0000 0000 0000 0 0000 000000 0000 0000 0 00000.
- 00000 0000, 000000 000000 0 **GPL** 0000 0000 00 00 000000 0000 **GPL** 0000 0000. 00 **GPL** 00000000 00000 000000 000000 **GPL** 0000 0000.
- **GPL** 0000 **GPL** 00000000 0000 00 0000 00 0000 00000 0000 0 0000 0000000 000000 0000.
- 00 000000 0000 00000 00 0000 0000 0000000 00 0000 00 **GPL** 00 0000000 **GPL** 0000 0000000 00000 0000 0000 00000 00000.
- 0000000 00000 2000 000000 000000 000000. 0000 gcc 0000000 00 00 00 0000 00000 0000 0 00000.
- **Linux** 0000 **GPL** 00 0000000 **Linux** 0000 00000 0000 00 0000 **GPL** 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00000 0 00 0000 0000 0 00000. 00 00 0000 00000 0000000 0000 0 0000 00 0000 **Linux** 0000000 0000000 0000 00000.

0000000 0 0000000 00 0000 0 00 00 00000 0000 0 00 00000000 0000 **GPL** 000000 000000 00000. 00 00 00000 00 0000 00000000.

6. 00000 **LGPL** 00

0000 0000 0000 00000 0000 00 0000 0000 **PC** 0000 000000 00000000. 0000 0000(Linus Torvalds) 00000 0000 0 0000 0000 **GNU C** 0000000 00 **GNU** 0000 0000 00000. 00 0000 0000 **GPL** 00000000.

GPL **GPL** 00, 00 0000 000000 00000 00 00 **GPL** 00 00 0000000 0000 0000000. 0000 0 0000 0000 000000 00000 0000 0 0000 0000000 0000. 0000 00 0000 **GPL** 000000 000000 000000. 00 0000000000 **Linux** 00000000 0000000 0000000 0000000. 0000 0000000000 00 0000 0000000000 000000 0000. 0 00 **LGPL**(“0000000”, 00 “Lesser”, **GPL** 0000 0000)0000 0000 0000 **GPL** 00000000. **LGPL** 00 0000 **GNU C** 00000000 glibc 0000 0 0000 0000000. **LGPL** 0000 0000000000 000000 0000 00 0000 0000 0000 00000.

00000 0000000 00 000000 0000 0000000000 **glibc** 000000 000000 00 0000000000 0000000 0000 0 00000 0000 000000 0000. **GPL** **LGPL** 00, 0000000 0000 00 0000 0000 00 00 0000000 00000000.

7. 00 00 0000000 00 00

00 00000000 0000 0000 00 0 0000 ‘00(Orphaning)’ 0000 00000. 00 00 0000 00 00 00 0000 0000 00 00000 000000 0000 00000 0000 000000 0000. 0000 0000 0000 00000 00000 0000 00 00000. 00 0000 0000 0000 0000 00 0000 0000 0000 0 00 0000 0000000 000000 00000 0000 0000 00000000 00000 0000 00000 00000.

GPL 00 00 0000000 00 0000 00 00000 0000000 0000.

BSD 0000000 0000 00000 00 0000000 00 00 0000000 00 0000 00000 0000000000 0000 0000 0000000. 00 **BSD** 0000000 00 0000000 00 0000, 00 0000 0 0000000 000000 00 0000000 00000 00000 0000 00 00000. 00 0000000 00 0000 00 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 0000000 00 **BSD** 00000000 00000 00 0 00 0000 0000000. 00 0000 0000 0000 0000000 00 00 0000000 0 0000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. 0000000 0 0 00 0

00 0000000 0000 0000000 00000 0000 00 00000. 0000000 0000000 000000 0000 0000 0000 0 0000, **BSD** 0000000000 0000 0000 0000 0000 000000 00000 00000 00000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□