

# FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

## 00

1. 00 0000 000000? .....	1
2. 0000 0000 0 0000 .....	3
3. 0000 00000 .....	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000 0000, 0000000 0000 00 0 00 00000 000000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 0000000 000000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 0000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

## 1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

### 1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 000000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問答) 的郵件。該郵件的受件者地址是 [freebsd-questions@freebsd.org](mailto:freebsd-questions@freebsd.org)，請將郵件寄到該地址；該郵件的發件者地址是您的電子郵件地址。

## 1.2. 如何向 FreeBSD 提交問題

如果您對 FreeBSD 有任何問題，請向 [FreeBSD 郵件列表](#) 發送郵件。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。

1. 請向 [FreeBSD-CURRENT](#) 郵件列表發送郵件，該郵件列表是 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的一部分。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是針對問題的郵件列表。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。該郵件列表是針對問題的郵件列表。
3. 請向 [-CURRENT](#) 郵件列表發送郵件，該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分，該郵件列表是針對問題的郵件列表。
4. [contributed software](#) 郵件列表是針對 `src/contrib` 的郵件列表。
5. `src/contrib` 郵件列表是針對 `src/contrib` 的郵件列表。
6. 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件，該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。
7. `gets()` 是針對 `malloc.h` 中的 `include` 標籤被 `deprecate` 標籤取代的郵件列表。
8. 請向 [FreeBSD ports](#) 郵件列表發送郵件，該郵件列表是針對 `ports` 的郵件列表。
9. `POSIX@` 郵件列表是針對 `FreeBSD` 郵件列表的郵件列表。該郵件列表是針對 `FreeBSD` 郵件列表的郵件列表。
10. 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件！

## 1.3. PR 如何提交問題

[FreeBSD PR list](#) 是 [FreeBSD](#) 郵件列表的一部分。PR 是針對 `FreeBSD` 郵件列表的問題的郵件列表。PR 是針對 `FreeBSD` 郵件列表的問題的郵件列表。PR 是針對 `FreeBSD` 郵件列表的問題的郵件列表。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。

## 1.4. 如何向 FreeBSD 提交問題

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。

請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件。該郵件列表是 "自由軟體" 郵件列表的一部分。

- 請向 [FreeBSD](#) 郵件列表發送郵件。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 000 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org

intro(9) style(9)

## 2.4. diff(1)

tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

## 2.5. diff(1)

FreeBSD

### 2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请向 [捐款网站](#) 捐款。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请向 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org) 捐款。

### 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [Donations Liaison Office](#) 捐款。

## 3. 捐款网站

### 3.1. 捐款网站

#### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [捐款网站](#) 捐款。捐款网站，请向 [捐款网站](#) 捐款。

捐款网站有一个 MAINTAINER [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org) 网站。捐款网站，请向 [problem reports](#) 网站捐款 [Ports Monitoring System](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [捐款网站](#) 捐款。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [FreeBSD](#) 网站捐款；捐款网站，INDEX-8.) 网站有一个 INDEX 网站。捐款网站，请向 [Makefile](#) 网站捐款。

#### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [Porter's Handbook](#) 网站捐款。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请向 [MAINTAINER](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [PR\(Problem Report\)](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [PR](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [FreeBSD](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [PR](#) 网站捐款。

捐款网站有一个 [ports](#) 网站。捐款网站，请向 [change-request](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [PR](#) 网站捐款，捐款网站，请向 [PR](#) 网站捐款。捐款网站，请向 [PR](#) 网站捐款。



### 3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

### 6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

### 7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

#### 3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



**x86** 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 1. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 2. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

- ጉዳዩን ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም (/`etc/make.conf` ይጠቀሱ)
- `pkg_info(1)` ስም ይግለጹ፣ የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- `uname(1) -a` ስም ይግለጹ፣ የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ
- የዚህ ጉዳይ ስም **INDEX** ይግለጹ

### 3. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 4. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 5. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 3.2.2.3. የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ **PR** ስም ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

FreeBSD ስም ይግለጹ፣ የዚህ ጉዳይ ስም ይግለጹ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።

### 1. ጉዳዩን ይግለጹ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ ለመግቢያ ገጽ ላይ ለመገኘት ይረዱ።



0000 PR 0 00 000 00 140 000 0000 0000, 000 00 0000 000 000 000. 00 0000 00 PR0 00 0000000 000 0 000000 0000000, 000 0 00 000 0 000 000 000.

00 0000 1400 0000 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

## 2. 00 000

00 000 000 000 00 000 00000 0000, 0000 0 000 00 00 000 00 000 0000.

00 000 000 0 000, 0000 000 000 0000 000 00 0 0000. 000 000, 000 000 0000 000 00 0000 000 00 000000:

- 000 000 00 000 00, 0000 000000 000 00 00
- 000 000000 00 0000 0000 000
- 000 00 0 00 000 00 00 — 00 00, 000 000000 000 env(1)0 000
- Core dumps
- Stack traces

## 3. 000 000 0000

00 00 000 000000 00 00000. 00 00, 0000 000 000000 00 0000 0 0000; 00 000 000 0000 000000 000000 000 00 0000 00 0000. 00 000 000 FreeBSD0 0000 00 00 00 0000. 0 0000 upstream 000000 000 000 000. 00 0000 00 0 00 00 0000, 00 upstream 0000 0000 00 0000 00 000 0000 00 000 000000 000.

## 4. 0000 0000

00 000 000000, 0000 0000 00 00 000 000 000 00 0000. 00 0 0 00000000, 00 0 0 0000 000 000000!

## 5. 00 000 000000 0000

000 000000 00 000000, 0000 00 00 000 000000, 00 0 0000 00000, 0 000 PR0 00(00 00 00000 00 00 0000 PR0 follow-up0 00)00 000. 00 0000 00 PR0 00 000 000000, 0000 0 00 000 00 00 000 000 follow-up0 00 00 0000.

### 3.2.2.4. 000 000 000

0000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 FreeBSD0 000 00 000 0000 00 000 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 0000. 0000 00 000 0000 FreeBSD0 000 0000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 000000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00 000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000 FreeBSD0 0000 00 000 000 00 000.

00 0000 000000 0000 (0000 000 000 000) 00 0000 000 0000 00 000 00 00 00 0000. 00 00, 000 000 00 000 00 00 0000:

- 0000 000 000000 PR0 000000 000 0000 0,
- 0000 000 PR0 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.



□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.